



### Zastosowanie:

Seria WR to stojące szafy pyłoszczelne przeznaczone do miejsc o wysokim stopniu wilgotności w niekorzystnych warunkach pracy.

Szafy dostosowane są do montażu klimatyzatora na ścianie bocznej, tylnej lub na dachu.

### Charakterystyka konstrukcji:

- konstrukcja ramowa, składana
- 2 pary profili rack 19"
- wszystkie potrzebne zaślepki w zestawie
- zamek baskwilowy, 4-punktowy
- możliwy stopień ochrony IP 65 przy usunięciu kratki wentylacyjnych
- tylna osłona pełna
- przepusty kablowe w podłodze i osłonie tylnej
- tylna osłona pełna, przykręcana

### Dostępne kolory



RAL 7035

### Forma dostawy



Towar złożony

### Zastosowanie



Wewnętrzne

### Klasa ochrony



Standard



Bez kratki wentylacyjnych

### Nośność



KG  
1500



# Szafa pyłoszczelna 19"

# WR

Wys. użytkowa U x 44,45 MM	Wymiary w mm			Głębokość użytkowa GU	Nośność (KG)	WAGA (KG)	Wersja		Kod katalogowy
	szer.	wys. całk.	głęb.				drzwi pełne	drzwi z szybą	
	S	W	G				DP	DS	
24U	600	1230 + 30 regulacja	650	480	1500	85		✓	WR19-24U-66-DS-S
						85	✓		WR19-24U-66-DP-S
			850	680		95		✓	WR19-24U-68-DS-S
						95	✓		WR19-24U-68-DP-S
			1050	880		100		✓	WR19-24U-610-DS-S
						100	✓		WR19-24U-610-DP-S
	800		650	520		95		✓	WR19-24U-86-DS-S
						95	✓		WR19-24U-86-DP-S
			850	720		100		✓	WR19-24U-88-DS-S
						100	✓		WR19-24U-88-DP-S
			1050	920		105		✓	WR19-24U-810-DS-S
						105	✓		WR19-24U-810-DP-S
32U	600	1566 + 30 regulacja	650	480	1500	90		✓	WR19-32U-66-DS-S
						90	✓		WR19-32U-66-DP-S
			850	680		100		✓	WR19-32U-68-DS-S
						100	✓		WR19-32U-68-DP-S
			1050	880		105		✓	WR19-32U-610-DS-S
						105	✓		WR19-32U-610-DP-S
	800		650	520		108		✓	WR19-32U-86-DS-S
						108	✓		WR19-32U-86-DP-S
			850	720		110		✓	WR19-32U-88-DS-S
						110	✓		WR19-32U-88-DP-S
			1050	920		112		✓	WR19-32U-810-DS-S
						112	✓		WR19-32U-810-DP-S
42U	600	2010 + 30 regulacja	650	480	1500	90		✓	WR19-42U-66-DS-S
						90	✓		WR19-42U-66-DP-S
			850	680		100		✓	WR19-42U-68-DS-S
						100	✓		WR19-42U-68-DP-S
			1050	880		105		✓	WR19-42U-610-DS-S
						105	✓		WR19-42U-610-DP-S
	800		650	520		108		✓	WR19-42U-86-DS-S
						108	✓		WR19-42U-86-DP-S
			850	720		110		✓	WR19-42U-88-DS-S
						110	✓		WR19-42U-88-DP-S
			1050	920		112		✓	WR19-42U-810-DS-S
						112	✓		WR19-42U-810-DP-S

