



Zastosowanie:

Szafy serwerowe Beta-Light są gotowe do bezpośredniego montażu, a ich konstrukcja zapewnia możliwość konfiguracji drzwi oraz sposobu ustawienia zarówno na cokole lub na nóżkach.

Seria Beta-Light to optymalne rozwiązanie szaf serwerowych o szerokim zastosowaniu.

Charakterystyka konstrukcji:

- lekka, spawana szafa ramowa
- przystosowana do montażu paneli wentylacyjnych w podłodze i dachu
- możliwość zamontowania przepustów szczotkowych w osłonie tylnej, podłodze i dachu
- szafa wykonana z blachy DC01, malowana proszkowo
- łączenie w rzędy zwykłymi śrubami m8x 15 + nakrętki + podkładki
- przepusty kablowe na dolnej i górnej płycie (przystosowane pod przepusty szczotkowe)

Dostępne kolory



RAL 7035

Forma dostawy



Towar
złożony

Zastosowanie



Wewnętrzne

Klasa ochrony



Nośność




Polecane akcesoria:



profile
montażowe 19"
s. 145



cokoły
s. 158



listwy zasilające
s. 146



panele went.
s. 151

Wys. użytkowa U x 44,45 MM	Wymiary w mm			Rodzaj drzwi			Kod katalogowy
	szer.	wys. całk.	głęb.	pełne	z szybą	perforowane	
	S	W	G				
24U	600	1149	600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-24U-66-S-DP
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-24U-66-S-DS
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BETAL-24U-66-DPRF
	600		800	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-24U-68-S-DP
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-24U-68-S-DS
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BETAL-24U-68-S-DPRF
	800		800	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-24U-88-S-DP
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-24U-88-S-DS
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BETAL-24U-88-S-DPRF
32U	600	1570	600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-32U-66-S-DP
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-32U-66-S-DS
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BETAL-32U-66-S-DPRF
	600		800	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-32U-68-S-DP
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-32U-68-S-DS
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BETAL-32U-68-S-DPRF
	800		800	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-32U-88-S-DP
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-32U-88-S-DS
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BETAL-32U-88-S-DPRF
38U	600	1836	600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-38U-66-S-DP
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-38U-66-S-DS
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BETAL-38U-66-S-DPRF
	600		800	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-38U-68-S-DP
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-38U-68-S-DS
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BETAL-38U-68-S-DPRF
	800		800	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-38U-88-S-DP
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-38U-88-S-DS
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BETAL-38U-88-S-DPRF
42U	600	2000	600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-42U-66-S-DP
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-42U-66-S-DS
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BETAL-42U-66-S-DPRF
	600		800	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-42U-68-S-DP
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-42U-68-S-DS
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BETAL-42U-68-S-DPRF
	800		800	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-42U-88-S-DP
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETAL-42U-88-S-DS
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BETAL-42U-88-S-DPRF

Rodzaj drzwi:



pełne

z szybą

perforowane



dla drzwi perforowanych